



**FICHA TÉCNICA**  
**ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN REATA DE NYLON**  
**REF. 50-20R**

**E.P.I. LTDA**  
Elementos de Protección Individual

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**



**DESCRIPCIÓN**

50-20RA: Eslinga de posicionamiento en reata, con ganchos de doble seguro de 3/4" en cada extremo, longitudes disponibles desde 90 cms hasta 1.80 mts.

50-20RB: Eslinga de posicionamiento en reata de Nylon con ganchos de 2 1/2". en acero.

50-20RC: Eslinga de posicionamiento en Reata de Nylon con ganchos combinados, 1 gancho de 3/4" y un gancho de 2 1/2".

**COMPONENTES DE FABRICACIÓN**

COMPONENTE	MATERIAL	RESISTENCIA	ANSI 359.1
➤ Reata (Azul, Verde neón)	➤ Nylon rígido	➤ 2500 kgf.	➤ 2262 kgf.
➤ Gancho doble seguro	➤ SAE 4130	➤ 3600 kgf.	➤ 2262 kgf.

**GENERALIDADES**

**SUGERIDO PARA**

La eslinga Ref. 50-20R es un elemento que hace parte del Sistema Personal de Restricción de Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la norma NTC alturas superiores a 1.80 mts.), brindando prestaciones como:

- Sistemas de restricción de caídas
- Trabajos de posicionamiento (Postes).
- Complementar los arneses Ref. 50-11, 50-12 y 50-13.

La eslinga Ref. 50-20RB es un elemento de posicionamiento elaborada en reata de nylon de 44mm. (2) Ganchos doble seguro grande en acero.

Y la eslinga Ref. 50-20RC es un elemento de posicionamiento elaborada en reata de nylon de 44mm., (1) Gancho doble seguro grande en acero y (1) Gancho doble seguro pequeño.

**IMPORTANTE**

- *Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre.*

**CERTIFICADO BUREAU VERITAS CON NORMA ANSI Z359.1 - 2007**



**COPIA CONTROLADA**

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PAGINA
<b>MV-FT-013</b>	<b>1</b>	<b>29-11-10</b>	<b>1 de 1</b>