



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN

Eslinga de posicionamiento en reata, graduable con mosquetón de doble seguro en cada extremo, largo de la cuerda 1.80 mts.

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

COMPONENTE	MATERIAL	RESISTENCIA
➤ Reata (Azul, Verde Neón)	➤ Nylon rígido	➤ 6500 Lb-f.
➤ Gancho doble seguro	➤ SAE 4130	➤ 5000 Lb-f.
➤ Hebilla mediana	➤ JIS G4051 S50C	➤ 5000 Lb-f.

GENERALIDADES

SUGERIDO PARA

La eslinga Ref. 50-21A es un elemento que hace parte del Sistema Personal de Restricción de Caídas y su uso se recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la norma NTC alturas superiores a 1.80 mt.), brindando prestaciones como:

- Trabajos de posicionamiento (Postes).
- Complementar los arneses Ref. 50-11, 50-12 y 50-13.

La eslinga Ref. 50-21B es un elemento de posicionamiento graduable elaborada en reata de nylon de 44mm. Gancho doble seguro, grande en aluminio.

Y la eslinga Ref. 50-21C es un elemento de posicionamiento graduable elaborada en reata de nylon de 44mm. Gancho doble seguro, (1) Gancho doble seguro grande en aluminio y (1) Gancho doble seguro pequeño.

IMPORTANTE

- *Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre.*